

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea *Materiale electrice pentru anul 2026* prin procedura de achiziție: Achiziții costuri mici

1. Denumirea autorității contractante: **IMSP Institutul de Pneumologie "Chiril Draganiuc"**
2. IDNO: **1003600151724**
3. Adresa: **mun.Chișinău, str. Constantin Vîrnav 13**
4. Numărul de telefon/fax: **0 22 572 213**
5. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: **achizitii.ifp@gmail.com, https://ifp.md/**
6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la **documentația de atribuire**: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
7. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri :

Nr. poz	Cod CPV	Denumire bunurilor solicitate	Unitatea de măs.	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimate (se va indica p/u fiecare lot în parte)
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1						
1	3160000 0-2	Starter S10-65W	buc .	200	Domeniu de putere compatibil: 30–65 W (inclusiv tuburi de 36 W). Tensiune de alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz. Tip bază: standard pentru soclurile de. Dimensiuni tipice: diametru ~22 mm, lungime ~34 mm. Timp de pornire (preîncălzire): sub 2 secunde. Domeniu temperatură de funcționare: –20 °C ... +80 °C. Durată de viață nominală: până la 35.000 cicluri pornire/oprire. Utilizare: pentru aprinderea lămpilor fluorescente liniare cu balast electromagnetic. Analog Osram ST171.	
2	3160000 0-2	Starter S4-22W	buc .	200	Domeniu de putere compatibil: 4–22 W. Tensiune de alimentare: 220–240 V AC, 50 Hz. Tip bază: standard pentru soclurile de. Dimensiuni tipice: diametru ~22 mm, lungime ~34 mm. Timp de pornire (preîncălzire): sub 2 secunde. Domeniu temperatură de funcționare: –20 °C ... +80 °C. Durată de viață nominală: până la 35.000 cicluri pornire/oprire. Utilizare: pentru aprinderea lămpilor fluorescente liniare cu balast electromagnetic. Analog Osram ST111.	
3	3160000 0-2	Bec Led E27 5000 - 5500K	buc .	100	Soclu: E27 . Putere nominală: 10 W . Temperatura de culoare: 5500 K (alb-neutru / lumină de zi). Flux luminos: aprox. 800-900 lm (în funcție de eficiența LED-ului). Tensiune de alimentare: AC 220-240 V / 50-60 Hz. Unghi de iluminare: ≈ 120° (sau specificat). Clasă energetică: A+ / A++ (sau conform reglementărilor locale). Durată de viață: minim 15.000-25.000 ore . Indice de redare a culorilor (CRI): ≥ 80 . Pornește instant, fără timp de încălzire. Fără pâlpâire vizibilă, fără zgomot electronic. Material	

					ecran: difuz / opal , carcasă din aluminiu/plastic pentru disipare termică.	
4	3160000 0-2	Bandă Izolantă	buc .	50	Bandă izolanță din PVC, destinată pentru aplicații electrice, material cu grosimea 150 μm, rezistentă la temperaturi de până la 90 °C, culoare alb, negru, roșu, albastru, galben-verde. Analog- TESA profesional 53988	
5	3160000 0-2	Corp de iluminat LED proiector IP	buc .	5	Putere nominală: 15 W . Flux luminos: min. 1200–1500 lm . Temperatură de culoare: 6000 K (alb rece). Durată de viață LED: min. 25.000–30.000 h . Grad de protecție: min. IP65 (rezistent la praf și jeturi de apă). Carcasă: aluminiu turnat sub presiune , cu sticlă securizată. Tensiune de alimentare: AC 170–265 V / 50 Hz . Clasă energetică: A / A+ . Temperatura de lucru: –25°C ... +40°C . Montaj: suport reglabil pentru perete/pardoseală . Factor de putere: ≥ 0,9 . Unghi de iluminare: 100–120° . Culoare carcasă: negru .	
6	3160000 0-2	Fișă euro	buc .	20	Tensiune nominală: 220–250 V AC . Curent nominal: 16 A . Construcție: 2P+E (fază, nul, contact de protecție la împământare) . Tip: mobilă , pentru montare pe cablu flexibil. Material: carcasă din plastic termo-rezistent, auto-stingent , cu contacte din alamă/cupru nichelat . Sistem de prindere: cu șuruburi sau cleme rapide , pentru conductoare cu secțiunea 1,0–2,5 mm² . Protecție mecanică: carcasă robustă, uneori cu inel cauciucat pentru cablu . Temperatură de lucru: –25°C ... +40°C . Analog Horoz 300.000.703 2P+N 16A.	
7	3160000 0-2	Priză industrială 3P 32A 220V	buc .	5	Tensiune nominală: 220–250 V AC (monofazată). Curent nominal: 32 A . Număr poli: 2P+E (fază, nul, împământare) . Tip: mobilă , pentru montare pe cablu prelungitor. Grad de protecție: minim IP44 (rezistentă la stropi de apă și praf); opțional IP67 pentru condiții grele de lucru. Material: carcasă termo-rezistentă, auto-stingentă, antișoc , contacte din cupru/alamă galvanizată. Interval secțiune cablu acceptat: 4–6 mm² . Temperatură de lucru: –25°C ... +40°C . Sistem de conectare prin blocare baionetă pentru contact sigur și rezistent. Compatibilă cu modelul de fișă din tabelul dat.	
8	3160000 0-2	Fișă industrială 3P 32A 220V	buc	5	Tensiune nominală: 220–250 V AC (monofazată). Curent nominal: 32 A . Număr poli: 2P+E (fază, nul, împământare) . Grad de protecție: minim IP44 (rezistentă la stropi de apă și praf); opțional IP67 pentru condiții grele de lucru. Tip: mobilă , pentru conectare la cabluri flexibile. Material: carcasă termo-rezistentă, anti-șoc , cu contacte din alamă sau cupru galvanizat. Interval secțiune cablu acceptat: 4–6 mm² . Temperatură de lucru: –25°C ... +40°C . Sistem de blocare prin baionetă pentru contact sigur. Compatibilă cu modelul de priză din tabelul dat.	
9		Clește tăietor	buc	1	Lungime totală: 160–180 mm. Material: oțel aliat călit, muchii tăietoare induse, cu duritate ridicată pentru conductori de cupru și	

	3160000 0-2				aluminiiu. Mânere: izolate, ergonomice, cu protecție antialunecare. Pentru lucrări sub tensiune până la 1000 V AC . Destinație: tăiere cabluri și conductoare electrice monofilare sau multifilare. Forță de tăiere optimizată, cu efect pârghie, pentru reducerea efortului utilizatorului. Suprafață tratată anticoroziv. Analog Knipex KN-7006180	
10	3160000 0-2	Clește patent	buc	1	Lungime totală: 180–200 mm. Material: oțel aliat călit, cu suprafață tratată anticoroziv. Mânere: izolate, cu protecție împotriva șocurilor electrice, până la 1000 V . Funcții: tăiere conductoare, strângere și prindere mecanică, îndoire ușoară a conductorilor. Forță de tăiere optimizată, muchii tăietoare călite pentru conductori de cupru și aluminiiu. Ergonomie: mânere cu priză antialunecare pentru utilizare îndelungată. Greutate redusă pentru confortul muncii. Analog Knipex 0206200,200mm	
11	3160000 0-2	Clește de curent multimetru	buc	1	Domeniu de măsurare curent AC/DC: până la 600 A. Domeniu tensiune AC/DC: până la 600 V. Funcții multimetrice integrate: rezistență, continuitate, capacitate, frecvență. Funcție NCV (dectecție fără contact a tensiunii). Afișaj digital iluminat, cu minim 4000–6000 puncte. Deschidere fălci: min. 45 mm. Precizie conform standardelor CAT III 600 V / CAT II 1000 V. Funcții suplimentare: Hold, Max/Min, Auto-range. Alimentare: baterii standard AA/AAA. Cu husa de protecție și cabluri de testare, Analog CEM DT-3373	
12	3160000 0-2	Priză euro exterior dublă	buc	30	Tensiune nominală: 220–250 V AC. Curent nominal: 16 A. Tip: dublă, cu contact de protecție (împământare). Grad de protecție: IP20 (destinată utilizării în interior, încăperi uscate). Material carcasă: plastic termo-rezistent, auto-stingent. Montaj: aplicat sau încastrat, după tipul ales. Culoare: alb. Domeniu temperatură de funcționare: –5 °C ... +40 °C. Utilizare: spații de birouri, locuințe, săli de clasă, încăperi tehnice uscate. Analog Priză dublă euro ELMOS 16A 230V Alb	
13	3160000 0-2	Cutie pentru automate exterior	buc	5	Dimensiuni: 310 × 210 × 100 mm Număr de module: 12 module modulare. Grad de protecție: IP20. Material: plastic. Culoare: alb. Destinație: exterior (cutie exterioară).	
14	3160000 0-2	Întreprupător automat B 10A	buc	20	Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl. electromagnetic B, Curent (A) 10 A, Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvența 50/60 Hz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecție (IP) IP20	
15	3160000 0-2	Întreprupător automat B 16A	buc	50	Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl. electromagnetic B, Curent (A) 10 A, Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvența 50/60 Hz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecție (IP) IP20	
16		Întreprupător automat B 6A	buc	10	Nr. Poli 1P, Metoda de prindere Șină-DIN, Car. decl. electromagnetic B, Curent (A) 6 A,	

	3160000 0-2				Tensiune (V) 220 - 240 V, Capacitatea maximă de rupere 6 kA, Frecvența 50/60 Hz, Dimensiuni (L x W x H x Ø) 85 x 18 x 78.5 mm, Gradul de protecție (IP) IP20	
17	3160000 0-2	Întreprător automat diferențial B16A 2P	buc	10	Curent nominal (In): 16 A. Număr poli: 1 fază + nul (1P + N). Sensibilitate la curent de scurgere (diferențial): 10 mA. Curba de declanșare: B (curbă B) — pentru protecție la suprasarcină și scurt-circuit moderat. Putere de întrerupere (capacitate de rupere, breaking capacity): 6000 A la 220-240 V AC. Domeniu tensiune de operare: 220-240 V AC, 50 Hz. Tip protecție diferențială: tip A (adică poate fi sensibil la componente pulsatorii de curent de scurgere). Montaj: pe șină DIN 35 mm. Cu protecție IP20	
18	3160000 0-2	Prelungitor bobinat 20m pentru șantier	buc	3	Tensiune nominală: 220–240 V AC, 50 Hz. Curent nominal: 16 A. Putere maximă admisă: – până la 3.600 W când cablul este complet derulat, – până la 1.500 W pe tambur, pentru a evita supraîncălzirea. Lungime cablu: 20 m. Secțiune conductoare: 3 × 2,5 mm ² , cu fir de împământare. Tip cablu: cu izolație rezistentă mecanic, flexibilă și rezistentă la fisuri , potrivit pentru utilizare pe șantier. Număr prize: 4, toate cu contact de protecție (împământare). Tambur: robust, din plastic sau metal, rezistent la șocuri mecanice și uz dur pe șantier, cu mâner ergonomic. Protecție: IP44 – rezistent la stropi de apă și praf, pentru utilizare în medii exterioare sau pe șantier. Elemente de siguranță: protecție termică la suprasarcină și supraîncălzire (modele profesionale). Culoare cablu: portocaliu sau altă culoare vizibilă pe șantier. Utilizare: alimentarea echipamentelor electrice portabile în medii industriale, construcții și șantiere, unde este necesară mobilitate și rezistență la condiții dure. Analog RTRMAX REM 32520	
19	3160000 0-2	Corp de iluminat, ucigaș de insecte	buc	3	Echipamentul va fi utilizat pentru atragerea și neutralizarea insectelor zburătoare (muște, țânțari, molii etc.) în spațiile de preparare și servire a alimentelor. Tip: corp suspendat, destinat instalării tavan. Dimensiuni: 570 x 105 x 270 mm (± 5%). Carcasă din material rezistent (oțel inoxidabil sau aluminiu), ușor de igienizat. Tavă colectoare detașabilă pentru insecte, lavabilă. Design igienic, fără colțuri ascuțite, ușor de curățat. Sistem de atragere: tuburi fluorescente / LED UV-A (lungime de undă 350–370 nm). Putere totală tuburi: min. 2 × 15 W sau echivalent LED. Suprafața acoperită: minim 60–80 m ² . Metoda de neutralizare: grilaj electric de înaltă tensiune sau placă adezivă (fără risc de contaminare). Nivel zgomot: silențios, fără vibrații. Grad de protecție: minim IP20 , preferabil IP40 . Alimentare: 220–240 V / 50 Hz. Protecție la suprasarcină și supratensiune. Ecran de protecție împotriva contactului accidental cu grilajul electric. Produs nou, neutilizat, în	

					ambalaj original al producătorului. Instrucțiuni de utilizare și întreținere în limba română, rusă sau engleză. Garanție minimă: 24 luni . Prezentarea fișei tehnice și a certificatelor de conformitate.	
20	3160000 0-2	Covoraș dielectric	buc	10	Dimensiuni: 600 mm x 600 mm (±5%). Material: cauciuc electroizolant, elastic, rezistent la uzură și la acțiunea agenților chimici și mecanici. Grosime minimă: ≥ 6 mm . Tensiune nominală de utilizare: până la 1000 V c.a. / 1500 V c.c. Tensiune de încercare: min. 5 kV timp de 1 minut, fără perforări sau descărcări. Suprafața să fie antiderapantă, pentru a preveni alunecarea operatorului. Rezistență mecanică: să suporte greutatea unei persoane cu echipament, fără deformări. Rezistență la fisuri și îmbătrânire.	
21	3160000 0-2	Baterii AA	buc	50	Tensiune nominală: 1,5 V Chimie: baterie alcalină Lungime: 50,5 mm, Diametru: 14,5 mm, Greutate tipică: 24 g	
22	3160000 0-2	Baterii AAA	buc	50	Tensiunea nominală AAA 1,5 V Capacitatea 1100 mAh, Lungime: 44,5 mm, Diametru: 10,5 mm, Greutate tipică: 11 g	
23	3160000 0-2	Baterii R14	buc	10	Tensiune nominală: 1,5 V, Capacitate tipică: 9.000 mAh, Greutate medie: 68 g	
24	3160000 0-2	Baterii reîncărcabile AAA	buc	4	Capacitate: 900 mAh , Tensiune nominală: 1,2 V , Chimie: NiMH (Nickel-Metal Hydride) ., Temperatură de operare: de la -10 °C la +50 °C, Lungime: 44,5 mm, Diametru: 10,5 mm, Greutate tipică: ~ 12 g.	
		Total Lotul 1				38 180,00
		Lotul 2				
1	3160000 0-2	Lampă bactericidă UV-C 15W fără miros	buc	20	Tip: lampă bactericidă UV-C, Tip T8 G13, fără ozon (fără miros). Putere nominală: 15 W . Suprafața recomandată de utilizare: până la 20 m² . Lungime de undă: 253,7 nm (UV-C). Durata de viață a lămpii: minim 8000 – 9000 ore . Alimentare: 220–240 V / 50 Hz. Tub din sticlă de cuarț cu transmisie UV ridicată. Randament bactericid: ≥99,9% pentru bacterii, virusuri, fungi. Funcționare fără zgomot și fără emisii secundare (ozon, mirosuri). Certificări de conformitate.	
2	3160000 0-2	Lampă bactericidă UV-C 30W fără miros	buc	50	Tip: lampă bactericidă UV-C, fără producer de ozon (fără miros). Putere nominală: 30 W . Suprafața recomandată de utilizare: până la 40 m² . Lungime de undă: 253,7 nm (UV-C). Durata de viață a lămpii: minim 8000 – 9000 ore . Alimentare: 220–240 V / 50 Hz. Tub din sticlă de cuarț cu transmisie UV ridicată. Randament bactericid: ≥99,9% pentru bacterii, virusuri, fungi. Funcționare silențioasă, fără emisii secundare (ozon, mirosuri). Certificări de conformitate.	
		Total Lotul 2				20 200,00

TOTAL	58 380,00
--------------	------------------

8. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): **pentru mai multe loturi;**
9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: **nu se admite**
10. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: **nu se aplică**
11. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): **nu se aplică**
12. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): **nu se aplică**
13. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: **prețul cel mai scăzut și corespunderea cerințelor menționate în pct 31;**
14. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderilor lor: **nu se aplică;**
15. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: **conform SIA RSAP**
16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:
Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP
17. Termenul de valabilitate a ofertelor: **40 zile**
18. Locul deschiderii ofertelor: **SIA RSAP Ofertele întârziate vor fi respinse.**
19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: **Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".**
20. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: **Limba română**
21. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: **nu se aplică**
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)
22. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;
Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
23. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): **nu se aplică**
24. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: **nu se aplică**
25. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: **nu se aplică**
26. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: **Conform SIA RSAP**
27. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	Se acceptă
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	Se acceptă
plățile electronice	Se acceptă

28. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): **nu se aplică**
29. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: **februarie - decembrie 2026**
30. Termenul de valabilitate a contractului: **31 Decembrie 2026**
31. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): **Nu**
32. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Cerințe suplimentare față de document	Obligativitatea
1.	Date despre ofertant	Confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
2.	Specificația tehnică	confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.22	Obligativ
3.	Specificația de preț	confirmat prin semnătura electronică conform Anexei nr.23	Obligativ
4.	Dovada înregistrării persoanei juridice	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice	Obligativ
5.	Certificat de conformitate/Declarația de conformitate	Confirmat prin semnătura electronică	Obligativ
6.	Declarație prezentare mostre	Operatorul economic declară despre disponibilitatea de a prezenta mostre de comparație în decurs de 3 zile calendaristice confirmat prin semnătura electronică	Obligativ

Conducătorul grupului de lucru: **URSU Fiodor** _____ **L.Ș.**